



技术参数:

插芯:

- 插针数: 3+PE
 - 额定电流: 10A
 - 相对地额定电压: 230V
 - 相同额定电压: 400V
 - 额定脉冲电压: 4kV
 - 污染等级: 3
 - 依据UL/CSA的额定电压: 600V
 - 绝缘阻抗: $>10^{10}\Omega$
 - 材料: 聚碳酸酯
 - 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
 - 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
 - 依据UL 94的阻燃等级: V0
 - 可插拔次数: >500
- 插针:
- 接线方式: 螺钉连接
 - 材料: 铜合金
 - 表面处理: 镀银
 - 接触电阻: $<1\text{m}\Omega$
 - 线径范围: $0.75-1.5\text{mm}^2(18-16\text{ AWG})$
 - 拧紧/检测力矩: $0.25\text{N}\cdot\text{m}$

Technical specification:

Inserts:

- No. of contact: 3+PE
 - Rated current: 10A
 - Rated voltage-ground: 230V
 - Rated voltage-conductor: 400V
 - Rated impulse voltage: 4kV
 - Pollution degree: 3
 - Rated voltage acc.to UL/CSA: 600V
 - Insulation resistance: $>10^{10}\Omega$
 - Material: polycarbonate
 - Colour: RAL 7032(light grey)
 - Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
 - Flammability acc.to UL 94: V0
 - Mating cycles: >500
- Contacts:
- Terminal: screw terminal
 - Material: copper alloy
 - Surface: hard-silver plated
 - Contact resistance: $<1\text{m}\Omega$
 - Wire gauge: $0.75-1.5\text{mm}^2(18-16\text{ AWG})$
 - Tightening/Test torque: $0.25\text{N}\cdot\text{m}$

						表面处理 Finish		-		图号 Drawing No.	-
						材料 Material		-		产品代号 Part Code	HA-003-F
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description		签名 Signature	日期 Date	比例 Scale		版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品料号 Part No.
绘图 Drawn		姓名/Name	日期/Date	姓名/Name	日期/Date	3:4	V1.0	12.8g	-		2010032201
审核 Checked			18.10.2010								产品名称 Part Name
工艺 Process				批准 Approved	18.10.2010			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		浙江西霸士电气有限公司	